

**SB 18 LT BL (602316840) Taladro atornillador de percusión de batería  
18V; metaBOX 145**

Nº de pedido 602316840

EAN 4007430297808



Ilustración representativa



- Potente todoterreno: taladro atornillador de percusión con potencia Brushless para aplicaciones exigentes de perforación y atornillado
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	34 Nm
Par de giro máx. duro	75 Nm
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm
Ø de perforación en mampostería	13 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	38 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Número máx. de golpes	31950 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	1.2 kg
Peso con batería	1.6 kg

### Vibración

Perforar metal	2.9 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Taladrado de percusión hormigón	17.3 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Portabrocas de sujeción rápida  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 metaBOX 145  
 sin batería, sin cargador